





PANNEAUX DE FEUX DE SÉCURITÉ FLASH


TABLEAU COMPARATIF



ITS FLASH 6



ITS FLASH 6+



ITS FLASH 10+

NOM DES PANNEAUX	ITS FLASH 6	ITS FLASH 6+	ITS FLASH 10+
RÉFÉRENCE	ITSF6	ITSF6+	ITSF10+
TYPE DE LED	RVB SMD2727	RVB SMD2727	RVB DIP346
PIXEL PITCH	6 mm	6 mm	10 mm
RÉSOLUTION	96 x 96 pixels	96 x 96 pixels	96 x 96 pixels
DENSITÉ DE PIXELS	27 777 pixels/m ²	27 889 pixels/m ²	10 000 pixels/m ²
ANGLE DE VISION	Horizontale 160° Verticale 120°	Horizontale 160° Verticale 120°	Horizontale 80° Verticale 80°
LUMINOSITÉ	8500 cd/m ²	8500 cd/m ²	22000 cd/m ²
VISIBILITÉ	300 m	300 m	500 m
COMMUNICATION	Radio 2,4 GHz RS-485 (2 fils)	Radio 2,4 GHz RS-485 (2 fils)	Radio 2,4 GHz RS-485 (2 fils)
DIMENSIONS	576 x 576 x 95 mm	576 x 576 x 175 mm	960 x 960 x 190 mm
POIDS	9,2 kg	10 kg	40 kg
MATÉRIAU DU CAISSON	Aluminium	Aluminium	Aluminium
ALIMENTATION	220 VAC / 50 Hz	220 VAC / 50 Hz	220 VAC / 50 Hz
CONSOMMATION MAXIMALE	400 W/m ²	450 W/m ²	600 W/m ²
DURÉE DE VIE DES LED	100 000 Heures	100 000 Heures	100 000 Heures
INDICE DE PROTECTION	IP65	IP65	IP65
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De -25°C à +55°C	De -20°C à +65°C	De -20°C à +65°C
ACCÈS POUR LA MAINTENANCE	Face arrière	Face avant	Face avant
PANNEAUX MODULABLES	Oui	Non	Non
RETOUR AU DOS DU PANNEAU	Non	Oui • 32 x 32 pixels	Oui • 32 x 32 pixels
GARANTIE	2 ans	2 ans	2 ans

ACCESSOIRES



LOGICIEL ITS FLASH MANAGER

Pilotez vos feux en toute simplicité.

REF. ITSFM



BOÎTIER ITS CONTROL BOX

Contrôlez facilement le logiciel ITS Flash Manager et pilotez vos feux.

3 MODÈLES DISPONIBLES :

6 touches

REF. ITSCB6-F

15 touches

REF. ITSCB15-F

32 touches

REF. ITSCB32-F



TÉLÉCOMMANDE ITS FLASH REMOTE CONTROL


Pilotez vos feux à distance. Deux modèles disponibles :

Commande un panneau seul :

REF. ITSFRC

Commande l'ensemble des panneaux :

REF. ITSFGRC



VISIÈRE DE PROTECTION

Protège vos feux ITS Flash 6 des intempéries.

REF. ITSF6-V

VISIÈRE DE PROTECTION

Protège vos feux ITS Flash 6+ des intempéries

REF. ITSF6P-V

